

エンベデッド・パワー・セレクション・ガイド

AC-DC

モジュール型

UltiModシリーズ
~1200 W
1~12 出力



iMPシリーズ
~1500 W
1~21 出力



uMPシリーズ
~1800 W
1~12 出力



CoolX1800, CoolX3000
~3000 W
1~12 出力



iVSシリーズ
~4920 W
1~24 出力



iHPシリーズ, iTSシリーズ
~24000 W
1~8 出力



ラック

オープンラックパワーシェルフ及び整流器
1U,
18 kW



オープンラックパワーシェルフ及び整流器
2U
36 kW



オープンラックパワーシェルフ及びATS付整流器
2U
36 kW



DSR1
1U, 6 kW
ユニット5台を接続可能



UFR
1U, 6 kW
ユニット3台を接続可能



HPR1
1U, 12 kW
HPS3000ユニット4台を接続可能



大容量/分配型/エンクローズ

LCMシリーズ
300, 600, 1000,
1500, 3000 W
85-264 VAC
12-72 VDC



Xsoloシリーズ
500, 1000 W
85-264 VAC
120-380 VDC



DSシリーズ
450-3000 W
90-264 VAC
12, 24, 48 VDC



CSUシリーズ
550, 800, 1300,
1800, 2000, 2400 W
90-264 VAC
12 VDC



CSVシリーズ
1100, 1300, 1600,
2000 W
90-264 VAC
12 VDC



UFEシリーズ
1300-2000 W
85-264 VAC
24, 48 VDC



HPSシリーズ
1-3000 W
90-264 VAC
48 VDC



オープンフレーム

2x4
NPS20-M
25-40 W
NPS40-M
45-60 W
NPT40-M
45-55 W
NPS60-M
60 W
LPT100-M
130 W
LPS100-M
100-150 W
CPS250-M
150-250 W



3x5
LPS40/40-M
40-55 W
LPT60
60-80 W
LPS60/60-M
60-80 W
TLP150
100-150 W
LPQ200-M
100-200 W
LPS200-M
125-250 W
LPS360-M
240-360 W



4x6
CNS650-MU
400-650 W



4x7
NLP250
175-250 W



アダプタ

AD, DA, DPシリーズ
10-100 W



特殊用途

ADN-Cシリーズ
120-960 W
単相および3相
UL508 認定取得および
危険箇所での使用可



ファンレス/ 伝熱空冷

LCC250
250 W



LCC600
600 W



CoolX600
600 W



CoolX1000
1000 W



CS1000
1000 W



DC-DC

低電圧

PFC
フルブリック; AIF
3/4ブリック; AIT
1/4ブリック; AIQ




高出力
フルブリック; AIF
3/4ブリック; AIT
1/2ブリック; AIH
1/4ブリック; BDQ/BCQ



テレコム DC-DC

1/16ブリック 35-120 W; ALD/AVD
1/8ブリック 50-300 W; AVO/ADO
1/4ブリック 50-800 W; AVQ/ADQ
1/2ブリック 300-700 W; AVE/ADH
フルブリック 500-800 W; AGF



産業用 DC-DC

0.5 x 0.5 DIP 3 W; AYA
0.9 x 0.5 DIP 3 W; ATA
1.2 x 0.8 DIP 6 W, 10 W; ASA
1 x 1 10 W, 20 W, 25 W; AXA
1 x 2 15 W, 40 W, 50 W; AEE
1.6 x 2 25 W, 30 W; AET



直接変換 - PSAシリーズ

100 A; ADC



非絶縁型

C2 Class 3-60 A; LDO, SMT, SIL
LGAパッケージ 3-20 A; LGA
LGA50D, LGA80D 25-80 A;
LGA50D, LGA80D
POLAパッケージ 6-60 A; PTH



医療機器用 DCDC

0.8 x 1.2
医療機器用 6 W; ASA
1 x 2
医療機器用 10 W,
15 W, 20 W; AEE

鉄道用 DCDC

1 x 2 鉄道用
10 W, 20 W; ERM
1/4 ブリック 鉄道用
50 W, 75 W; ERM



高電圧

C
出力電圧
125 V - 60 kV
出力電力
60, 125, 250 W



A
出力電圧
62 V - 40 kV
出力電力
4, 15, 20, 30 W



LE
出力電圧
1 V - 30 kV
出力電力
4, 20, 30 W



AA
出力電圧
62 V - 6 kV
出力電力
4, 20, 30 W



HVA
出力電圧
1 V - 20 kV
最大出力電力2 W



HVA
出力電圧
1 V - 20 kV
最大出力電力2 W

